

Productinformatie

12 40 200

Zelfinstellende afstriptang



- voor enkel-, meer- en fijnradige geleiders met kunststof- of rubberisolatie
- past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan; daardoor wordt de ader niet beschadigd
- snijdiepte bij te regelen voor verschillende soorten isolatiemateriaal
- met draadsnijder voor Cu- en Al-kabels, tot 10 mm² voor meerdradige en tot 6 mm² voor enkeldradige
- soepel mechaniek
- messen en kunststof klembekken eenvoudig te vervangen
- gering gewicht
- voor dunne lintkabels tot 10,0 mm breed in één beweging
- behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
- mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard

Allgemein

Artikel-nr.	12 40 200
EAN	4003773026662
gewicht	202 g
Afmetingen	200 x 70 x 25 mm

Technische Attribute

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,03 — 10,0 mm ²
Lengteaanslag	3 – 18 mm
AWG	32 — 7

Klassifikatie

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen