

Altijd. Zeker. Dicht.

# Aardingsdoorvoer voor inbouw achteraf

## HEA N M16/600

Artikel-nr.: 1700050020, GTIN: 4052487044608

De afdichting naar de wand gebeurt tweezijdig via een oppervlakedichting die met moeren aan de wand wordt bevestigd. Via een aansluitlus met kruisklem kan plat of rond staal worden aangesloten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1

### Voordelen:

- Uitbreiding achteraf/sanering van aardingsinstallaties
- Droog afdichtstelsel (zonder specie)

### Leveringsomvang:

- Aansluitlus en kruisklem

### Afmetingen:

- Contactring:  $\varnothing$  72 mm
- Kern geleider: schroefstang M16
- vereiste boring: 20 mm
- Wanddikte: tot 600 mm, dikkere wanden op aanvraag

## Materiaal:

- alle metalen onderdelen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Afdichting: EPDM

## Keuringen/normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (met bliksemafleider)

## KENMERKEN

Wanddikte max.  
(mm): 600