


Altijd. Zeker. Dicht.

Aardingsdoorvoer voor inbouw achteraf

HEA ND M16/400

Artikel-nr.: 1700050120, GTIN: 4052487044615

Voor de inbouw achteraf in bestaande wanden met perimeterisolatie. De afdichting naar de wand gebeurt tweezijdig via een oppervlaktedichting die met moeren aan de wand wordt bevestigd. Via een aansluitlus met kruisklem kan plat of rond staal worden aangesloten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1

Voordelen:

- Uitbreiding achteraf/sanering van aardingsinstallaties
- Droog afdichtstelsel (zonder spec)

Leveringsomvang:

- Aansluitlus en kruisklem

Afmetingen:

- Contactring: \varnothing 72 mm
- Kern geleider: schroefstang M16
- vereiste boring: 20 mm
- voor wanddiktes: tot 400 mm, dikkere wanden op aanvraag
- voor perimeterisolatie: tot 200 mm

Materiaal:

- alle metalen onderdelen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Afdichting: EPDM

Keuringen/normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (met bliksemafleider)

KENMERKEN

Wanddikte max.
(mm): 400