

Altijd. Zeker. Dicht.

# Enkelvoudige afdichtpakking

## om in te storten in beton


### HSI150 1x1 K/400

Artikel-nr.: 3030303437



- **dubbele zekerheid door afsluit- en veiligheidsdeksels bij wanddiktes van 70 tot 150 mm**
- **Drukdichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting**
- **Keurmerk: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel**

Voor eenzijdig gas- en waterdichte aansluiting van systeemafdichtingen voor kabels of mantelbuizen en voor een hoge mate van flexibiliteit bij later gebruik.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

### Voordelen:

- eenzijdige aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. aansluiting mantelbuis of kabelafdichting)
- Pakketvorming door insteekbaar framesysteem ter plaatse

## Leveringsomvang:

- drukdicht afsluitdeksel

## Afmetingen:

- Framemaat: 220 x 220 mm
- Asafstand: 210 mm
- Minimum wanddikte: 70 mm

## Kenmerken:

- Inslaanbaar veiligheidsdeksel
- Doorvoer ook na het verwijderen van de afsluitdeksel nog dicht

## Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis met veiligheidsdeksel: ABS of PVC vanaf een wanddikte > 150 mm
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

# KENMERKEN

Wanddikte  
(mm): 400

## FOTO'S

