

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► **Netwerkbhuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met standaard 19"- profielen – VX 5303.154**

Stand : 11-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met standaard 19"-profielen – VX 5303.154

created: 11.09.2020 on [www.rittal.com/nl-nl](http://www.rittal.com/nl-nl)



## Productbeschrijving

<b>Materiaal:</b>	Plaatstaal Aluminium Kunststof Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
<b>Oppervlak:</b>	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: gelakt Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
<b>Kleur:</b>	Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035 Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005 Interieuropbouw, sokkel: RAL 9005 Handgreep en scharnieren: RAL 9005
<b>Levering:</b>	Kastframe VX met deuren en dakplaat Zichtdeur voor, 180° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Zijwanden, ééndelig, schroefbaar Dakplaat, meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd 4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd) Afstandsstukken voor verhogen van de dakplaat, voor passieve ventilatie (meegeleverd) 12 x 19"-montageclip 1 HE, contactierend (meegeleverd) 25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) 4 combirails voor het binnenste en buitenste montageniveau, geschikt voor de kastdiepte (meegeleverd)

10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)  
IPPC-palet  
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren

<b>Opmerking:</b>	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
<b>Basismateriaal:</b>	Plaatstaal
<b>Productkenmerken</b>	
<b>Afmetingen:</b>	Breedte: 800 mm Hoogte: 1200 mm Hoogte (kast met sokkel): 1300 mm Diepte: 800 mm
<b>Inbouwhoogte voor componenten:</b>	24 HE
<b>Niveaustand (in de leveringstoestand):</b>	520 mm
<b>Uitvoering 19":</b>	voor en achter
<b>Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter:</b>	150 mm / 130 mm
<b>Belastbaarheid:</b>	8000 N statisch (max.) per kast volgens UL 2416: 8000 N
<b>Leveringseenheid:</b>	1 st.
<b>EAN:</b>	4028177944862
<b>Douanetariefnummer:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002499
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002499
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180207
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180207
<b>Productbeschrijving:</b>	VX IT, 19"-profielen, standaard, voor en achter, zichtdeur, BHD: 800 x 1300 x 800 mm, 24 HE, voorgemonteerd
<b>Toelatingen</b>	
<b>Toelatingen:</b>	UL + C-UL

