


Laspaneel OV-S

19"/1 U, G50/125 OM3, LCQ/PC

met adapters en pigtails



Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Algemene eigenschappen

Buitenste afmetingen	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforeerde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Trekontlasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)
Capaciteit	tot 96 vezels
Inclusief labelstrip	geen
Montageset inbegrepen	geen
Splice beschermers inbegrepen	geen
Uittrekbare lade	ja
Vouwbare lade	geen

Optische eigenschappen

Vezelklasse	Multimode
Vezeltype	G50/125
Vezel categorie	OM3
Kleurcode	IEC 60304
Adapter	LCQ/PC
Kleur adapter	turquoise
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Inzetverlies (IL), maximaal	0,25 dB
Inzetverlies (IL), typisch	0,12 dB
Retourverlies (RL), minimaal	50 dB
Retourverlies (RL), typisch	55 dB

Leveringsomvang

- Behuizing met
- twee rechte kabelinvoeren
 - een kabelwartel met schroefdraad M20
 - gekleurde pigtails met meetrapport
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
 - lasdienbladen met deksel
 - lashouder voor 12 x krimplasbescherming

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Aantal Adapters	Adapter oriëntatie	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41545300ZY	Laspaneel OV-S 12xLCQ/PC	zwart	12	hoekig	48 x LC	2,5 kg	1 stk.	40393910009842
41538100ZY	Laspaneel OV-S 24xLCQ/PC	zwart	24	verticaal	96 x LC	2,5 kg	1 stk.	40393910010763
41529800ZY	Laspaneel OV-S 24xLCQ/PC	lichtgrijs	24	verticaal	96 x LC	2,5 kg	1 stk.	40393910011746

Varianten op aanvraag

