

Laspaneel OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, SCD/PC

met adapters, pigtaills en crimp splice protectors



Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtaills (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Algemene eigenschappen

Buitenste afmetingen	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforeerde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Trekontlasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)
Capaciteit	tot 48 vezels
Inclusief labelstrip	geen
Montageset inbegrepen	ja
Splice beschermers inbegrepen	ja
Uittrekbare lade	ja
Vouwbare lade	geen

Optische eigenschappen

Vezelklasse	Singlemode
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Vezel categorie	OS2
Kleurcode	IEC 60304
Adapter	SCD/PC
Kleur adapter	blauw
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Inzetverlies (IL), maximaal	0,25 dB
Inzetverlies (IL), typisch	0,12 dB
Retourverlies (RL), minimaal	50 dB
Retourverlies (RL), typisch	55 dB

Leveringsomvang

- Behuizing met
- twee rechte kabelinvoeren
 - een kabelwartel met schroefdraad M20
 - gekleurde pigtails met meetrapport
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
 - lasdienbladen met deksel
 - lashouder voor 12 x krimplasbescherming
 - crimp splice protectors
 - bevestigingsset

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Aantal Adapters	Adapter oriëntatie	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41522203ZY	Laspaneel OV-S 6xSCD/PC	lichtgrijs	6	verticaal	12 x SC	3 kg	1 stk.	40393910013009
41522603ZY	Laspaneel OV-S 12xSCD/PC	lichtgrijs	12	verticaal	24 x SC	3 kg	1 stk.	40393910012927
41523003ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD/PC	lichtgrijs	24	verticaal	48 x SC	3 kg	1 stk.	40393910012842

Varianten op aanvraag

